

Zmywarka kapturowa Winterhalter PT-500



Zmywarka kapturowa PT-500 model podstawowy, zapewniający dobre rezultaty zmywania

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Winterhalter](#)

Opis

Zmywarka kapturowa PT-500 model podstawowy, zapewniający dobre rezultaty zmywania

Podstawowy model w serii PT – zmywarka kapturowa PT 500 – oferuje niezawodność i imponujące efekty mycia.

Eliptyczne pola myjące zapewniają optymalne pokrycie powierzchni naczyń. Wydajne czterostopniowe filtrowanie z systemem Mediamat gwarantuje przy tym bardzo dobre rezultaty.

Obsługa jest prosta, dzięki panelowi kontrolnemu z wyświetlaczem LCD. W zależności od stopnia zabrudzenia można wybrać jeden z trzech dostępnych programów zmywania. Aktywne zarządzanie energią zapewnia szybkie nagrzewanie i skraca cykl zmywania.

PT-500 jest niezawodnym rozwiązaniem dla Twojej kuchni, zapewniającym przekonujące rezultaty zmywania.

WYPOSAŻENIE:

- Eliptyczne pola myjące ze specjalną geometrią dysz
- System filtracji: koszyczek sita, sito paskie, sito pompy i Mediamat
- Elektroniczne sterowanie z panelem kodowanym kolorami
- 3 programy mycia (krótki, standardowy i intensywny)
- Dopasowanie programów mycia przez parametry
- Info o temperaturach zbiornika i bojlera
- Info o braku wody i nabożyszczacza (przy wbudowanych dozownikach)
- Info o braku soli (przy wbudowanym zmiękczaczu)
- Zintegrowany dziennik błędów
- Wbudowany dozownik nabożyszczacza
- Aktywne zarządzanie energią

- Kaptur z pozycją blokady
- Automatyczny start kaptura
- Pompa podnosząca ciśnienie
- Funkcja termostop dla zapewnienia higieny
- Pompa odpływu
- Pompa odpływu
- Multifazowość
- Chronione kodem PIN poziomy szef kuchni i serwisowy
- Tylne drzwi
- Wyjście wielofunkcyjne do zewnętrznych urządzeń
- Głębokooczyszczony higieniczny zbiornik, higieniczna grzałka zbiornika, higieniczny nożyk kosza

Przewagi:

- Zredukowane czasy mycia
- Znacznie skrócone czasy nagrzewania
- Maksymalny zasięg zmywania
- Poczwojny system filtracji
- Samoobjaśniający panel
- Ułatwiający pracę funkcje kontrolne
- Maszyna z koncepcją higieny

CZTEROSTOPNIOWY SYSTEM FILTRACJI

Skuteczny, czterostopniowy system filtracji zapewnia stałą dostawę czystej wody.

- Sito do grubszych cząstek. Wyjmowana kaseta z gąstym filtrem do usuwania drobniejszych cząstek zanieczyszczeń.
- Mediamat usuwa najdrobniejsze cząstki, na przykład fazy z kawy.
- Filtr wlotowy chroni pompę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zmniejszone zużycie płukacza. Zmniejszone zużycie wody i energii elektrycznej.

TRZY PROGRAMY ZMYWANIA

Dzięki trzem standardowym programom (krótki, standardowy i intensywny) PT-500 radzi sobie z różnymi typami zabrudzenia.

- Łatwe efekty zmywania
- Program skrócony do zmywania w godzinach szczytu

AKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

System aktywnego zarządzania energią dystrybuje dostawę energii i zapewnia wydajny proces mycia.

- Szybka gotowość do użytku dzięki skróceniu czasu nagrzewania.
- Krótsze cykle zmywania
- Możliwe zmywanie koszy jeden za drugim w godzinach szczytu

ELIPTYCZNE RAMIONA MYJĄCE

Dzięki zastosowanej geometrii dysz eliptyczne ramiona myjące zapewnia optymalny dostęp do powierzchni w całej maszynie.

- Łatwe efekty zmywania
- Maksymalna higiena

HIGIENICZNA KONSTRUKCJA

Koncepcja przemysłowa pod kątem doskonałej higieny i niskich kosztów zmywania.

- Gładkie wnętrza bez spoin
- Głębokooczyszczony higieniczny zbiornik
- Higieniczny element grzejny
- Wadnych węzłów i zakamarków, w których osadza się brud
- Program samoczyszczenia

WSKAZNIK TEMPERATURY

Ekran dotykowy pozwala na zmianę ustawień temperatury zbiornika i bojlera maszyny.

- Ciągłe monitorowanie temperatury.
- Absolutne bezpieczeństwo higieniczne

TERMOSTOP

Funkcja Termostop gwarantuje rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu przez bojler zadanej temperatury.

- Maksymalna higiena

PROGRAM SAMOCZYSZCZENIA

Program samoczyszczenia uruchamiany jest przez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu.

- Higieniczne czyszczenie wnętrza maszyny na koniec dnia eksploatacji.
- Dzięki pompie odpływowej w maszynie nie pozostają resztki wody.
- Zapobiega osadom i nieprzyjemnym zapachom.

UCHWYTY KAPURA

Ergonomicznie ukształtowane uchwyty pozwalają na łatwe podnoszenie i opuszczanie kaptura.

- Ergonomiczna i bezpieczna obsługa

ZINTEGROWANY DOZOWNIK NABYSZCZACZA

Dostępny w standardzie zintegrowany dozownik nabyszczacza umożliwia wydajny proces mycia.

- Optymalne dozowanie zapewnia doskonałe rezultaty zmywania.
- Ekonomiczne wykorzystanie nabyszczacza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość programów	3
Wydajność teoretyczna (programy krótki / standardowy / intensywny) [kosze / h]	60 / 30 / 15
Pojemność zbiornika [l]	35
Zużycie wody do płukania na cykl mycia [l]	2,4
Temperatura zbiornika [°C]	62
Temperatura płukania [°C]	85
Szerokość [mm]	635
Głębokość [mm]	750
Wysokość z zamkniętym kapturem [mm]	1485
Wysokość z otwartym kapturem [mm]	1965
Wysokość robocza [mm]	850
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki [mm]	440
Wymiary koszy [mm]	500x500
Całkowita moc przyłączeniowa	w zależności od kraju i zabezpieczenia
– Prąd trójfazowy [kW]	w zależności od kraju i zabezpieczenia
– Prąd prądu przemiennego [kW]	
Zabezpieczenie [A]	w zależności od kraju i zabezpieczenia
Pompa obiegowa (P1) [kW]	0,75
Ogrzewanie zbiornika [kW]	2,5
Podgrzewanie bojlera	w zależności od kraju i zabezpieczenia
– Prąd trójfazowy [kW]	w zależności od kraju i zabezpieczenia
– Prąd prądu przemiennego [kW]	
Maks. temperatura dopływu wody [°C]	60
Wymagane ciśnienie hydrauliczne [bar / kPa]	1,0 – 6,0 / 100 – 600
Zabezpieczenie przed przyskaniem	IP X5
Masa netto / brutto [kg]	103 / 128

Pliki do pobrania:

Broszura - pobierz [tutaj](#).

Krótką instrukcję obsługi Serii PT - pobierz [tutaj](#).