

### Zmywarka kapturowa Winterhalter PT-L



Zmywarka kapturowa PT-L. Perfekcyjne, szybkie i oszczędne zmywanie.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Winterhalter](#)

#### Opis

Dzięki rozmiarom kosza 500 x 500 mm kapturowa zmywarka do naczyń PT-L oferuje dużo miejsca na większość typów naczyń. W zależności od zastosowania kompaktowy model maszyny dostępny jest jako zmywarka do naczyń, zmywarka uniwersalna, zmywarka do szkła lub zmywarka do sztućców.

Eliptyczne pola myjące, regulacja ciśnienia zmywania VarioPower i innowacyjny system filtracji pełnostrumieniowej gwarantują idealne wyniki zmywania.

Aktywne zarządzanie energią zapewnia szybkie nagrzewanie i skraca cykl zmywania. Standardowy system odzysku ciepła EnergyLight oszczędza cenę energii w każdym cyklu zmywania, zmniejszając przez to koszty eksploatacyjne.

Dzięki opcjom wyposażenia dodatkowego urządzenie można optymalnie dostosować do swoich potrzeb.

Innowacyjna konstrukcja serii PT gwarantuje najwyższe osiągnięcia i idealne wyniki zmywania –perfekcyjnie, szybko i oszczędnie.

#### WYPOSAŻENIE:

- System regulacji ciśnienia VarioPower
- Filtracja pełnostrumieniowa: pokrywa zbiornika, sito cylindryczne, sito pompy z systemem bezpieczeństwa, Mediamat
- Czujnik zabrudzenia
- Wbudowany dozownik nabijaszczacza
- Aktywne zarządzanie energią
- Wymiennik ciepła z wody wylotowej EnergyLight
- Program samoczyszczenia
- Program odkamieniania maszyny
- Oddzielna sygnalizacja braku rodka myj. / nabijaszczacza

- Sygnalizacja usterki blokady pół zmywania
- Wskaźnik czystości konserwacji
- Zintegrowane dzienniki higieny oraz pracy
- Animowana instrukcja obsługi i wskazówki mycia
- Dwucienny kaptur z pozycją blokady
- Łagodny rozruch
- Funkcja termostop dla zapewnienia higieny
- Pompa odpływu
- Czujnik zalania
- Multifazowość
- Chronione kodem PIN poziomy szefa kuchni i serwisowy
- Touchscreen - kodowana kolorami obsługa jednym przyciskiem z informacją o postępie pracy
- Funkcja automatycznego uruchomienia sterowana czasem
- Programy specjalne ECO, cichy, krótki, intensywny oraz mycia zasadniczego
- Wyjście wielofunkcyjne do zewnętrznych urządzeń
- Głębokooczyszczony zbiornik higieniczny, higieniczna grzałka zbiornika, higieniczny nożyk kosza

## Przewagi:

- Ciężnienie dopasowane do rodzaju zmywanych naczyń oraz zabrudzeń
- Wyraźnie krótsze czasy nagrzewania
- Szybsze programy mycia
- Higieniczny efekt mycia
- Zredukowane koszty
- Neutralna jakość, prosta obsługa
- Ergonomiczny design

## OPROGRAMOWANIE

W zależności od planowanego zastosowania, przy zakupie modelu PT-M, PT-L lub PT-XL można wybrać jeden z czterech specjalnych typów oprogramowania.

- Zmywarka do naczyń
- Zmywarka uniwersalna Bistro
- Zmywarka do szkła
- Zmywarka do sztućców

## ENERGYLIGHT

Wymiennik ciepła z wody ciepłej EnergyLight wykorzystuje energię wody ciepłej do ogrzania zimnej wody doprowadzanej do maszyny.

- Zmniejszone koszty eksploatacyjne
- Ochrona zasobów

## VARIOPOWER

System regulacji ciężnienia VarioPower dostosowuje ciężnienie wody myjącej do rodzaju zmywanych naczyń i poziomu zabrudzenia.

- Optymalne rezultaty zmywania
- Ochrona naczyń

## FILTROWANIE PRZEPŁYWÓW

100% wody myjącej przechodzi przez gęstą siatkę filtra cylindrycznego.

- Nieustannie czysta woda myjąca
- Optymalne rezultaty zmywania
- Zmniejszone zużycie wody i energii elektrycznej

## EKRAN DOTYKOWY

Panelem obsługowym serii PT jest intuicyjny ekran dotykowy.

- Intuicyjna, niezależna od języka obsługa
- Kodowana kolorami obsługa za pomocą jednego przycisku, z wyświetlaczem ilustrującym postępy zmywania.
- Wyświetlanie błędów pozwala szybko eliminować problemy.
- Dostęp do dziennika higieny i eksploatacji

## AKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

System aktywnego zarządzania energią dystrybuje dostępną energię i zapewnia wydajny proces mycia.

- Szybka gotowość do użytku dzięki skróceniu czasu nagrzewania.
- Krótsze cykle zmywania
- Możliwe zmywanie koszy jeden za drugim w godzinach szczytu

## ELIPTYCZNE RAMIONA MYJĄCE

Dzięki zastosowanej geometrii dysz eliptyczne ramiona myjące zapewnia optymalny dostęp do powierzchni w całej maszynie.

- Lepsze efekty zmywania
- Maksymalna higiena

## HIGIENICZNA KONSTRUKCJA

Koncepcja przemysłowa pod kątem doskonałej higieny i niskich kosztów zmywania.

- Gładkie wnętrza bez spoin
- Głęboko oczyszczony higieniczny zbiornik
- Higieniczny element grzejny
- Wadnych węzłów i zakamarków, w których osadzałyby się brud
- Program samoczyszczenia

## WSKAZNIK TEMPERATURY

Ekran dotykowy pozwala na zmianę ustawień temperatury zbiornika i bojlera maszyny.

- Ciągłe monitorowanie temperatury.
- Absolutne bezpieczeństwo higieniczne

## TERMOSTOP

Funkcja Termostop gwarantuje rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu przez bojler zadanej temperatury.

- Maksymalna higiena

## PROGRAM SAMOCZYSZCZENIA

Program samoczyszczenia uruchamiany jest przez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu.

- Higieniczne czyszczenie wnętrza maszyny na koniec dnia eksploatacji.
- Dzięki pompie odpływowej w maszynie nie pozostają resztki wody.
- Zapobiega osadom i nieprzyjemnym zapachom.

## UCHWYTY KAPURA

Ergonomicznie ukształtowane uchwyty pozwalają na łatwe podnoszenie i opuszczanie kaptura.

- Ergonomiczna i bezpieczna obsługa

## ZINTEGROWANY DOZOWNIK NABYSZCZACZA

Dostępny w standardzie zintegrowany dozownik nabyszczacza umożliwia wydajny proces mycia.

- Optymalne dozowanie zapewnia doskonałe rezultaty zmywania.
- Ekonomiczne wykorzystanie nabyszczacza.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Ilość programów                            | maks. 3 (+programy specjalne) |
| Wydajność teoretyczna [kosze / h]          | w materiałach do pobrania     |
| Pojemność zbiornika [l]                    | 35                            |
| Zużycie wody do płukania na cykl mycia [l] | w materiałach do pobrania     |
| Temperatury                                |                               |
| Temperatura zbiornika [°C]                 | w materiałach do pobrania     |
| Temperatura płukania [°C]                  | w materiałach do pobrania     |
| Szerokość [mm]                             | 735                           |
| Głębokość [mm]                             | 750                           |
| Wysokość z zamkniętym kapturem [mm]        | 1515                          |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wysokość z otwartym kapturem [mm]                                   | 1995                      |
| Wysokość modelu z EnergyPlus [mm]                                   | 2195                      |
| Wysokość robocza [mm]                                               | 850                       |
| Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki [mm]                 | 440                       |
| Wymiary koszy [mm]                                                  | 500x600                   |
| Całkowita moc przyłączeniowa                                        | w materiałach do pobrania |
| – Prąd trójfazowy [kW]                                              | w materiałach do pobrania |
| – Prąd prądowy [kW]                                                 |                           |
| Zabezpieczenie [A]                                                  | w materiałach do pobrania |
| Pompa obiegowa (P1) [kW]                                            | 1,5                       |
| Ogrzewanie zbiornika [kW]                                           | 2,5                       |
| Ogrzewanie zbiornika w wersji Cool [kW]                             | 2x2,5                     |
| Podgrzewanie bojlera                                                | w materiałach do pobrania |
| – Prąd trójfazowy [kW]                                              | w materiałach do pobrania |
| – Prąd prądowy [kW]                                                 |                           |
| Maks. temperatura dopływu wody [°C]                                 | 60                        |
| Wymagane ciśnienie hydrauliczne [bar / kPa]                         | 1,0–6,0/100–600           |
| Wymagane ciśnienie hydrauliczne w modelach z EnergyPlus [bar / kPa] | 1,5–6,0/150–600           |
| Zabezpieczenie przed przyskaniem                                    | IP X5                     |
| Masa netto / brutto [kg]                                            | 137/165                   |
| – modele z EnergyPlus netto / brutto [kg]                           | 165/196                   |

### **Pliki do pobrania:**

Broszura - pobierz [tutaj](#).

Krótką instrukcją obsługi Serii PT - pobierz [tutaj](#).